Makros



Macros von Atlassian Dokumentation (englisch)

Macros von Adaptavist (Plugin Content Formatting) Dokumentation (englisch)

Lassen sich anscheinend mit den alten Bezeichnungen suchen.

Funktion	Markup- Sprache	Über die Editorenleiste Einfügen Makro
Tabbed deck	{deck: id=My Deck} {card: label=Card 1}	 Deck of Cards Das Makro Composition Setup einfügen. Nichts in das Makro einfügen/eintippen. Dahinter das Makro Deck of Cards einfügen. Geben Sie hier eine ID für das Makro Deck of Cards an und entscheiden Sie, ob die Tabs oben oder unten angezeigt werden sollen. Fügen Sie in das Makro Deck of Cards das Makro Card ein. Das ist dann der erste Tab. Geben Sie den Namen des Tabs unter Card Label an. Sie können nun weitere "Cards" (Tabs) einfügen.
Boxen	<pre>{warning} {note} {info} {tip}</pre>	Makro Warnung Der Inhalt wird als Warnhinweis mit einem roten Hintergrund angezeigt. Überschrift und Warnsymbol sind optional.
		Makro Hinweis Der Inhalt wird als Hinweistext mit einem gelben Hintergrund angezeigt. Überschrift und Ausrufezeichensymbol sind optional.
		(i) Makro Info Der Inhalt wird als Informationstext mit einem blauen Hintergrund angezeigt. Überschrift und Informationssymbol sind optional.
		Makro Tipp Der Inhalt wird als hilfreicher Tipp mit einem grünen Hintergrund angezeigt. Überschrift und Tippsymbol sind optional.

Seiten		Seite einschließen
einschließen	{include :	Mit diesem Makro ist es möglich den Inhalt einer Seite oder eines Blogbeitrags in einer anderen Seite anzuzeigen.
		In dem Makro ist der Titel der einzuschließende Seite oder des Blogbeitrags einzugeben. Wenn mann hier anfängt zu tippen werden einen Vorschläge gemacht und man kann die entsprechende Seite auswählen.
		Alternativ kann die Seite auch komplett eingetippt werden:
		 Liegt die Seite oder der Blogbeitrag in einen andern Bereich ist das Bereichskürzel zusätzlich anzugeben. Beispiel: auskunftg:Telefonnummern und Ansprechpartner Mit Leerzeichen eingeben! Bei einem Blogbeitrag ist das Datum und der Titel einzugeben. Beispiel: /2014/08/18/Confluence bald in neuer Version Bei Seiten aus persönlichen Bereichen ist eine Tilde und der Benutzername voranzustellen. Beispiel: ~nowakman:Profil
		{include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.
Auszüge einschließen	{excerpt	Makro "Auszug" kennzeichnet Inhalt als Auszug. Makro "Auszug einschließen" und Seite mit einem Auszug wählen.
		{excerpt-include ??? noch testen
Untergeordnete Seiten anzeigen	{childre n	"Anzeige untergeordneter Seiten"
News anzeigen	{blog- posts	heißen jetzt Blog "Blogeinträge anzeigen"
Filme einbetten	! quicktim e.mov!	"Multimedia" Datei muss als Anhang vorhanden sein Test siehe hier: Filme einbetten
Externe Inhalte einbetten	{iframe}	"Iframe"
Nutzer einer Gruppe anzeigen	{userlis ter	Benutzerliste Dieses Makro ermöglicht es alle Mitglieder einer oder mehrerer Confluence-Gruppe/n anzuzeigen. 1. Das Makro "Benutzerliste" einfügen. 2. Im Feld "Gruppe(n)" den Gruppennamen eingeben. Sollen mehrere Gruppen angezeigt werden, sind die Gruppennamen durch Kommata zu trennen. Sollen alle Gruppen angezeigt werden, ist nur ein Sternchen einzugeben. 3. Im Feld "Online/Offline Benutzer anzeigen" kann eingestellt werden, ob alle Mitglieder der Gruppe angezeigt werden sollen (dann nichts auswählen), ob nur die Mitglieder angezeigt werden die gerade online sind (dann "true" auswählen) oder ob nur die Mitglieder angezeigt werden die gerade offline sind (dann "false" auswählen). Online bedeutet, dass jemand sich in Confluence angemeldet hat. Dies hat nichts mit der Anmeldung am Rechner zu tun.
		Beispiel: Die Administratorengruppe des FBK-Auskunftswikis:
		Die Benutzerliste wird nicht dargestellt, da Sie keine Berechtigung zum Anzeigen von Benutzerprofilen haben.

Nutzer anzeigen	neu?	"Benutzerprofil" Zeigt das Benutzerprofil eines Users an. "Benutzerstatusliste" Zeigt eine Liste von Stati eines Benutzers. "Inhalte nach Benutzer" Listet Seiten auf, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden "Netzwerk" Zeigt das Netzwerk eines Benutzers an.
Panel	{panel}	
Code	{code}	oder die Hexadezimalnotation (z. B. #808080 für einen Grauton) verwendet werden. Codeblock
		Das Makro erlaubt es Quellcode in einer Seite anzuzeigen. Je nach Programmiersprache können entsprechende Syntaxhervorhebungen (syntax highlighting) gewählt werden. Die Standardeinstellung für die Syntaxhervorhebung ist die Progammiersprache Java. Es können aber auch die folgenden Sprachen eingestellt werden: actionscript3, bash, csharp (C#), coldfusion, cpp (C++), css, delphi, diff, erlang, groovy, html/xml, java, javafx, javascript, none (no syntax highlighting), perl, php, powershell, python, ruby, scala, sql, vb Und es können verschiedene Designs für die Syntaxhervorhebung gewählt werden. Beispiel Syntaxhervorhebung HTML (Design Eclipse) <pre></pre>
Table of Contents	{toc}	Inhalt Basierend auf den verwendeten Überschriften in einer Seite wird ein Inhaltsverzeichnis der Seite erzeugt. Entweder als hierarchische Liste (Ausgabetyp list) oder als horizontale Reihe (Ausgabetyp flat). • Funktion • Boxen • Panel • Codeblock

	[Suchbegriffe@Google]