Makros

Macros von Atlassian Dokumentation (englisch)

Macros von Adaptavist (Plugin Content Formatting) Dokumentation (englisch)

Lassen sich anscheinend mit den alten Bezeichnungen suchen.

Funktion	Markup-Sprache	Über die Editorenleiste Einfügen Makro
Tabbed deck	`{deck:id=My Deck} {card:label=Card 1} ...`	**Deck of Cards** 1. Das Makro **Composition Setup** einfügen. Nichts in das Makro einfügen/eintippen. 2. Dahinter das Makro **Deck of Cards** einfügen. 3. Geben Sie hier eine ***ID*** für das Makro Deck of Cards an und entscheiden Sie, ob die Tabs oben oder unten angezeigt werden sollen. 4. Fügen Sie in das Makro Deck of Cards das Makro **Card** ein. Das ist dann der erste Tab. 5. Geben Sie den Namen des Tabs unter **Card Label** an. 6. Sie können nun weitere "Cards" (Tabs) einfügen.

Boxen	`{warning}`
	`{note}`
	`{info}`
	`{tip}`
		Makro Warnung
		Der Inhalt wird als Warnhinweis mit einem roten Hintergrund angezeigt.
		Überschrift und Warnsymbol sind optional.
		
		Makro Hinweis
		Der Inhalt wird als Hinweistext mit einem gelben Hintergrund angezeigt.
		Überschrift und Ausrufezeichensymbol sind optional.
		
		Makro Info
		Der Inhalt wird als Informationstext mit einem blauen Hintergrund angezeigt.
		Überschrift und Informationssymbol sind optional.
		
		Makro Tipp
		Der Inhalt wird als hilfreicher Tipp mit einem grünen Hintergrund angezeigt.
		Überschrift und Tippsymbol sind optional.

Seiten einschließen	`{include:`	**Seite einschließen** Mit diesem Makro ist es möglich den Inhalt einer Seite oder eines Blogbeitrags in einer anderen Seite anzuzeigen. In dem Makro ist der Titel der einzuschließende Seite oder des Blogbeitrags einzugeben. Wenn mann hier anfängt zu tippen werden einen Vorschläge gemacht und man kann die entsprechende Seite auswählen. Alternativ kann die Seite auch komplett eingetippt werden: • Liegt die Seite oder der Blogbeitrag in einen andern Bereich ist das Bereichskürzel zusätzlich anzugeben. *Beispiel: auskunftg:Telefonnummern und Ansprechpartner* Mit Leerzeichen eingeben! • Bei einem Blogbeitrag ist das Datum und der Titel einzugeben. *Beispiel: /2014/08/18/Confluence bald in neuer Version* • Bei Seiten aus persönlichen Bereichen ist eine Tilde und der Benutzername voranzustellen. Beispiel: ~nowakman:Profil {include} konnte nicht gerendert werden Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.
Auszüge einschließen	`{excerpt`	Makro "Auszug" kennzeichnet Inhalt als Auszug. Makro "Auszug einschließen" und Seite mit einem Auszug wählen. `{excerpt-include ??? noch testen`
Untergeordnete Seiten anzeigen	`{children`	"Anzeige untergeordneter Seiten"
News anzeigen	`{blog-posts`	heißen jetzt Blog "Blogeinträge anzeigen"
Filme einbetten	`!quicktime.mov!`	"Multimedia" Datei muss als Anhang vorhanden sein Test siehe hier: Filme einbetten
Externe Inhalte einbetten	{iframe}	"Iframe"
Nutzer einer Gruppe anzeigen	`{userlister`	**Benutzerliste** Dieses Makro ermöglicht es alle Mitglieder einer oder mehrerer Confluence-Gruppe/n anzuzeigen. 1. Das Makro "*Benutzerliste*" einfügen. 2. Im Feld "*Gruppe(n)*" den Gruppennamen eingeben. Sollen mehrere Gruppen angezeigt werden, sind die Gruppennamen durch Kommata zu trennen. Sollen alle Gruppen angezeigt werden, ist nur ein Sternchen einzugeben. 3. Im Feld "*Online/Offline Benutzer anzeigen*" kann eingestellt werden, ob alle Mitglieder der Gruppe angezeigt werden sollen (dann nichts auswählen), ob nur die Mitglieder angezeigt werden die gerade online sind (dann "*true*" auswählen) oder ob nur die Mitglieder angezeigt werden die gerade offline sind (dann "*false*" auswählen). *Online bedeutet, dass jemand sich in Confluence angemeldet hat.* *Dies hat nichts mit der Anmeldung am Rechner zu tun.* **Beispiel: Die Administratorengruppe des FBK-Auskunftswikis:** Die Benutzerliste wird nicht dargestellt, da Sie keine Berechtigung zum Anzeigen von Benutzerprofilen haben.

Nutzer anzeigen	`neu?`	"Benutzerprofil" Zeigt das Benutzerprofil eines Users an. "Benutzerstatusliste" Zeigt eine Liste von Stati eines Benutzers. "Inhalte nach Benutzer" Listet Seiten auf, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden "Netzwerk" Zeigt das Netzwerk eines Benutzers an.
Panel	`{panel}`	**Panel** **Beispiel für ein Panel (hier die Überschrift)** **Rahmenart** (borderStyle) Möglich sind alle gültigen CSS Rahmenarten, wie zum Beispiel: none = Keine Linie dotted = Gepunktete Linie dashed = Gestrichelte Linie solid = Durchgezogene Linie double = Doppelte Linie (Achtung Rahmenbreite mindestens 3 Pixel) Auch für 3D-Linien wie groove, ridge, inset oder outset sollten mindestens 3 Pixel Rahmenbreite angegeben werden. Als **Farben** dürfen die gültigen Farbnamen: black, gray, maroon, red, green, lime, olive, yellow, navy, blue, purple, fuchsia, teal, aqua, silver, white, orange oder die Hexadezimalnotation (z. B. #808080 für einen Grauton) verwendet werden.

Code	`{code}`	**Codeblock**
		
		Das Makro erlaubt es Quellcode in einer Seite anzuzeigen.
		
		Je nach Programmiersprache können entsprechende **Syntaxhervorhebungen** (syntax highlighting) gewählt werden.
		
		Die Standardeinstellung für die Syntaxhervorhebung ist die Progammiersprache Java.
		
		Es können aber auch die folgenden Sprachen eingestellt werden:
		
		actionscript3, bash, csharp (C#), coldfusion, cpp (C++), css, delphi, diff, erlang, groovy, html/xml, java, javafx, javascript, none (no syntax highlighting), perl, php, powershell, python, ruby, scala, sql, vb
		
		Und es können verschiedene Designs für die Syntaxhervorhebung gewählt werden.
		
		Beispiel Syntaxhervorhebung HTML (Design Eclipse)
		
		`<h1 class="headnote">Schnelleinstieg</h1>`
		`<div class="padding">`
		`<p class="bodytext"><a class="external-link-new-window"`
		`target="_blank" href="https://opac.tib.uni-hannover.de/registration/tibub/"`
		`>`
		`Neu in der Bibliothek? Online Anmeldung</a>`
		`</p>`

Table of Contents	`{toc}`	**Inhalt**
		Basierend auf den verwendeten Überschriften in einer Seite wird ein Inhaltsverzeichnis der Seite erzeugt.
		
		Entweder als hierarchische Liste (Ausgabetyp list) oder als horizontale Reihe (Ausgabetyp flat).
		
		- Funktion
		  - Boxen
		  - Panel
		  - Codeblock

		[Suchbegriffe@Google]