

Welches ist das empfohlene Format für die Aufnahme von `nameIdentifier` in das DataCite-Metadaten?

Das DataCite-Metadaten-Schema definiert einen `nameIdentifier` als: "die eindeutige Identifizierung einer natürlichen oder juristischen Person nach verschiedenen Schemata". Es ist ein Unterfeld von `Creator` und `Contributor`. ORCID, ISNI und ROR IDs sind alles Arten von `nameIdentifier`. Sie liefern Informationen zur Unterscheidung, wer der "Urheber" oder "Mitwirkende" ist. Die Aufnahme von `nameIdentifiers` in die DOI-Metadaten verknüpft den DOI direkt mit dem Ersteller/Beitragenden der Ressource.

Obwohl andere Formate technisch zulässig sind, empfiehlt DataCite die Aufnahme des vollständigen URL-Links des `nameIdentifiers`, wie unten in XML dargestellt:

```
<nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="https://orcid.org">https://orcid.org/0000-0001-5727-2427</nameIdentifier>
```

Und in JSON werden die `nameIdentifier`-Informationen wie folgt formatiert:

```
"nameIdentifiers": [  
  {  
    "schemeUri": "https://orcid.org",  
    "nameIdentifier": "https://orcid.org/0000-0001-5727-2427",  
    "nameIdentifierScheme": "ORCID"  
  }  
]
```

Sie können `nameIdentifiers` auch einfügen, wenn Sie einen DOI mit dem [Fabrica-Formular](#) registrieren.

Weitere Informationen über andere Arten von Identifikatoren, die in die Metadaten aufgenommen werden können, finden Sie im [DataCite-Metadaten-Schema](#).